


Außenwandkonstruktion: zweischalig mit Terca Eco-brick®

Bauteil: Fertigteilsturz angehängt

Detail: Auflagerung auf Konsole

Schalenabstand 9 - 21 cm

M 1:10



Konstruktion

	[cm]		[cm]
① Terca Eco-brick®	6,5 x 6,5	⑧ Fenster	17,5
② Luftschichtanker		⑨ POROTON - Mauerwerk	
③ Kerndämmung	20,0	⑩ Innenputz	
④ Abdichtung gemäß DIN 18533		⑪ Mörtelausgleichschicht MG III	
⑤ Konsole		⑫ Mauersperrbahn (z. B. R 500 besandet)	
⑥ Fertigteilsturz		⑬ Höhenausgleichziegel mit Perlitfüllung	
⑦ Fensterabdichtung außen Kompriband		⑭ Stahlbetondecke mit Unterzug	

Hinweis: Die projektbezogene Eignung dieses Details ist in jedem Fall vom Planer/Architekten eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Trotz größtmöglicher Sorgfalt übernehmen wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen.