


Außenwandkonstruktion: zweischalig mit Terca Eco-brick®

**Wienerberger**

Bauteil: Fensterbrüstung




Detail: Fertigteil, Fenster in der Dämmebene

Schalenabstand 9 - 21 cm

M 1:5

Konstruktion



|                                | [cm]      |                           | [cm] |
|--------------------------------|-----------|---------------------------|------|
| ① Terca Eco-brick®             | 6,5 x 6,5 | ⑧ Luftschichtanker        |      |
| ② Fensterabdichtung außen      |           | ⑨ Kerndämmung             | 20,0 |
| ③ Holzverklotzung              |           | ⑩ Fensterabdichtung innen |      |
| ④ Fensterbank Fertigteil       |           | ⑪ Vorwandmontagesystem    |      |
| ⑤ Mörtelbett                   |           | ⑫ Innenputz               | 1,5  |
| ⑥ Abdichtung unter Fensterbank |           | ⑬ POROTON-Mauerwerk       | 17,5 |
| ⑦ Mörtelabgleich               |           |                           |      |

**Hinweis:** Die projektbezogene Eignung dieses Details ist in jedem Fall vom Planer/Architekten eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Trotz größtmöglicher Sorgfalt übernehmen wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen.