


Außenwandkonstruktion: zweischalig mit Terca Eco-brick®

Wienerberger


Bauteil: Fenstersturz



Detail: Fertigteil-Sturz, Fenster in der Dämmebene

Schalenabstand 9 - 21 cm

M 1:10



	[cm]		[cm]
① Terca Eco-brick®	6,5 x 6,5	⑧ Fenster	14,0
② Luftschichtanker		⑨ POROTON - Mauerwerk	17,5
③ Kerndämmung	20,0	⑩ Innenputz	1,5
④ Abdichtung gem. 18533		⑪ Mörtelausgleichschicht MG III	
⑤ Fertigteilsturz		⑫ Mauersperrbahn (z. B. R 500 besandet)	
⑥ Vorwandmontagesystem		⑬ Ziegelsturz POROTON	
⑦ Fensterabdichtung außen Kompriband		⑭ Fensterabdichtung innen	

Hinweis: Die projektbezogene Eignung dieses Details ist in jedem Fall vom Planer/Architekten eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Trotz größtmöglicher Sorgfalt übernehmen wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen.