

Außenwandkonstruktion: zweischalig mit Terca Eco-brick®

Bauteil: Fenstersturz


Detail: Edelstahlwinkel, Fenster in der Dämmebene

Schalenabstand 9 - 21 cm

M 1:10



Konstruktion



	[cm]
① Terca Eco-brick®	6,5 x 6,5
② Luftschichtanker	
③ Kerndämmung	20,0
④ Abdichtung gem. 18533	
⑤ Vorwandmontagesystem	
⑥ Edelstahlwinkel	
⑦ Fensterabdichtung außen Kompriband	

	[cm]
⑧ Fenster	14,0
⑨ POROTON - Mauerwerk	17,5
⑩ Innenputz	1,5
⑪ Mörtelausgleichsschicht MG III	
⑫ Mauersperrbahn (z. B. R 500 besandet)	
⑬ Ziegelsturz POROTON	
⑭ Fensterabdichtung innen	

Hinweis: Die projektbezogene Eignung dieses Details ist in jedem Fall vom Planer/Architekten eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Trotz größtmöglicher Sorgfalt übernehmen wir keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen.