

Zuverlässiger Schutz für Ihr Dach

Unterdachbahnen von wienerberger. Unsichtbar, aber unverzichtbar.

DACHLÖSUNGEN



KI-generiertes Bild



Duo extra

(diffusionsoffene Bahn, 3-lagig PP, 150 g/m², sd-Wert 0,02 m)

- bei belüfteter und unbelüfteter Dachkonstruktion als Unterspann-, Unterdeck- oder Schalungsbahn
- als verklebte Unterdeckung auf Schalung oder formstabiler Unterlage



Trio extra

(diffusionsoffene Bahn, 4-lagig PP, 210 g/m², sd-Wert 0,03 m)

- bei belüfteter und unbelüfteter Dachkonstruktion als Unterspann-, Unterdeck- oder Schalungsbahn
- als regensicheres Unterdach auf Schalung oder druckstabiler Unterlage



Duo longlife ND extra

(diffusionsoffene Bahn, 2-lagig PU, 270 g/m², sd-Wert 0,15 m)

- bei belüfteter und unbelüfteter Dachkonstruktion als Unterspann-, Unterdeck- oder Schalungsbahn
- als naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung, Unterspannung (Kl. 3) ab einer DN von 14° ohne Perforationssicherung
- als regensicheres Unterdach (Kl. 2) mit Perforations-sicherung



Trio longlife extra

(hoch UV-beständige, diffusionsoffene Unterdach- und Fassadenbahn, 2-lagig Acryl, 270 g/m², sd-Wert 0,02 m)

- für die unterstützte und nicht unterstützte Anwendung geeignet, kann direkt auf der Wärmedämmung oder dem Holz aufgebracht werden
- sorgt für ein geschlossenes Wärmedämmsystem und schützt Wand und Steildach vor Regen, Wind, Schnee, Staub und Feuchtigkeit
- geeignet für die Installation auf vertikalen Wandflächen und als Windsperre für belüftete Fassaden mit offenen Fugen bis 50 mm Breite, die bis zu 40 % der Gesamtfläche ausmachen



Quattro longlife extra

(diffusionsoffene, extrudierte Bahn, mehrlagig PU, 360 g/m², sd-Wert 0,25 m)

- bei belüfteter und unbelüfteter Dachkonstruktion als Unterspann-, Unterdeck- oder Schalungsbahn
- als wasserdichtes Unterdach (entsprechend Hersteller-angabe) auf einer druckstabilen Unterlage (z. B. Schalung)

Weitere
Informationen zu unseren
Unterdachsystemen
finden Sie online:

